

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2003-319171

(43)Date of publication of application : 07.11.2003

(51)Int.Cl.

H04N 1/387

G06T 3/40

H04N 1/40

(21)Application number : 2002-118278

(71)Applicant : SONY CORP

(22)Date of filing : 19.04.2002


(72)Inventor : UEKI NOBUO
SOMEYA IKUO

(54) IMAGE SIGNAL PROCESSING APPARATUS

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an image signal processing apparatus capable of discriminating a type of an image signal with high accuracy, employing one interpolation processing circuit so as to perform number of pixel conversion processes according to a result of the discrimination while switching a plurality of interpolation systems corresponding to the types of the images, and adapting to a request of high image quality while realizing a simplified circuit configuration.

SOLUTION: A vertical image discrimination circuit 20 and a horizontal image discrimination circuit 60 discriminate a type of an image according to a prescribed logical arithmetic operation by using luminance data of four adjacent pixels in vertical and horizontal directions, output a flag signal denoting the result of discrimination, a vertical interpolation circuit 10 and a horizontal interpolation circuit 50 apply interpolation processing by the interpolation processing system applied to the type of image and convert the number of pixels, then the one interpolation circuit selects an interpolation system suitable for the kind of the image signal to realize the interpolation processing, and the image signal processing apparatus can cope with the simplified circuit configuration and high image quality.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

16.03.2005

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the
examiner's decision of rejection or application converted
registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of
rejection][Date of requesting appeal against examiner's decision of
rejection]

[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2003-319171

(P2003-319171A)

(43) 公開日 平成15年11月7日(2003.11.7)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テーマコード(参考)
H 0 4 N 1/387	1 0 1	H 0 4 N 1/387	5 B 0 5 7
G 0 6 T 3/40		G 0 6 T 3/40	C 5 C 0 7 6
H 0 4 N 1/40		H 0 4 N 1/40	F 5 C 0 7 7

審査請求 未請求 請求項の数10 O L (全 10 頁)

(21) 出願番号 特願2002-118278(P2002-118278)

(22) 出願日 平成14年4月19日(2002.4.19)

(71) 出願人 000002185

ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番35号

(72) 発明者 上木 伸夫

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内

(72) 発明者 染谷 郁男

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内

(74) 代理人 100094053

弁理士 佐藤 隆久


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 画像信号処理装置

(57) 【要約】

【課題】 画像信号の種類について高精度で判別し、当該判別の結果に従って1つの補間処理回路によってそれぞれの画像種類に対応する複数の補間方式を切り換えて画素数変換処理を行うことができ、回路構成の簡素化を実現しながら、高画質化の要求に対応できる画像信号処理装置を提供する。

【解決手段】 垂直用画像判別回路20及び水平用画像判別回路60によって、垂直方向と水平方向それぞれにおいて隣接する4つの画素の輝度データを用いて所定の論理演算により画像の種類を判別し、判別結果を示すフラグ信号を出力し、これらの判別結果に従って、垂直用補間回路10及び水平用補間回路50によって、画像の種類に適用した補間処理方式で補間処理を行い、画素数変換を行うので、1つの補間回路により画像信号の種類に適した補間方式を切り換えて補間処理を実現でき、回路構成の簡素化及び高画質化に対応可能である。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 入力される画像信号に応じて、当該画像信号が自然画の画像信号か、コンピュータによって生成されたコンピュータ画像信号かを判別する画像判別手段と、

上記画像判別手段の判別結果に応じて、所定の補間処理を選択し、選択された補間処理で上記入力画像信号に対して処理を行い、画素数変換を行う補間処理手段とを有する画像信号処理装置。

【請求項2】 上記画像判別手段は、上記入力される画像信号の隣接する画素データを用いて所定の演算を行い、当該演算の結果に基づき上記入力される画像信号が自然画の画像信号か、コンピュータ画像信号かについて判別する請求項1記載の画像信号処理装置。

【請求項3】 上記画像判別手段は、上記入力される画像信号の隣接する第1、第2、第3及び第4の4つの画素のデータを用いて、上記第1のと第2の画素データの差の絶対値と上記第3と第4の画素データの差の絶対値との和と、上記第2と第3の画素データの差の絶対値との比を算出し、当該算出した比が所定のしきい値との比較結果に基づき、上記入力される画像信号が自然画の画像信号か、コンピュータ画像信号かについて判別する請求項1記載の画像信号処理装置。

【請求項4】 上記補間処理手段は、上記画像判別手段の判別結果に基づき、線形補間とキュービック補間とを切り換えて、上記入力される画像信号に対して補間処理を行う請求項1記載の画像信号処理装置。

【請求項5】 上記補間処理手段は、上記画像判別手段の判別結果に基づき、最近傍補間とキュービック補間とを切り換えて、上記入力される画像信号に対して補間処理を行う請求項1記載の画像信号処理装置。

【請求項6】 上記補間処理手段は、上記画像判別手段の判別結果に基づき、線形補間、最近傍補間とキュービック補間とを切り換えて、上記入力される画像信号に対して補間処理を行う請求項1記載の画像信号処理装置。

【請求項7】 上記画像判別手段は、上記入力される画像信号における隣接する画素の輝度を表す輝度データに基づき、上記演算を行い、当該演算結果に基づき上記入力される画像信号を判別する請求項2記載の画像信号処理装置。

【請求項8】 上記補間処理手段は、上記輝度データに基づいた判別結果に基づき、補間処理を切り換えて、上記入力される画像信号の色差信号に対して補間処理を行う請求項7記載の画像信号処理装置。

【請求項9】 上記画像判別手段は、上記入力される画像信号に対して、水平方向と垂直方向においてそれぞれ上記判別を行う請求項1記載の画像信号処理装置。

【請求項10】 上記補間処理手段は、上記水平方向と垂直方向それぞれの判別結果に応じて、水平方向と垂直方向にそれぞれにおいて上記補間処理を行う請求項9記載

の画像信号処理装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、画像信号処理装置における画像信号の拡大または縮小を行うことにより画像の解像度を変換する画像変換装置に関するものである。

【0002】

【従来の技術】 従来、画像信号処理装置に用いられる画素数変換回路は、LCD (Liquid Crystal Display) や PDP (Plasma Display Panel) のような固定画素表示装置で様々な表示フォーマットを持つ入力信号を表示するために用いられていた。

【0003】 近年、BS (Broadcast satellite: 放送衛星) デジタル放送の開始に伴い、テレビ放送の自然画とデータ放送のテキスト (文字) やCG (Computer Graphic) が混在する画像信号に対して、これらの画像を前述の固定画素表示装置に高画質で表示することが要求されている。

【0004】 この要求に応えるべく、これまでに画素数変換のため種々の画像信号処理方法が提案されている。例えば、特許文献である特開平11-055503号公報に開示されているように自然画と文字に対する補間処理回路を別々に持ち、これを適宜切り替えることが提案されている。同公報によれば、解像度変換の比を整数比 $M:N$ (ここで、 M と N は整数である) として元の画像を $M \times M$ 画素の細分化領域に分割し、この中に含まれている画素の色成分の種類があるしきい値以上であれば、自然画と判断して線形補間回路で画像を処理し、上記しきい値以下であれば、文字かCGと判断して上記細分化された $M \times M$ の画素領域ごとの相関係数に応じた適応間引き処理回路で画像処理を行って、 $N \times N$ 画素に縮小することが記載されている。

【0005】 また、特許文献である特開2001-189850号公報に開示されているように、自然画とCGとで補間特性を適宜切り替えることが提案されている。同公報によれば、画像の解像度を変換する画像処理装置における解像度変換装置において、文字及び自然画が混在する画像信号から文字か自然画かを判別する画像性質

検出回路と、上記文字か自然画化の判別に基づいてキュービック (Cubic) コンボリューション (畳み込み) 方式により補間関数を発生する補間関数発生回路と、上記補間関数発生回路から出力された補間関数に基づき上記画像信号を縮小または拡大する解像度変換を行う解像度変換回路とを具備することが記載されている。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】 ところで、上述した従来の画像処理方式では、画像種類の認識及び補間処理の最適化に問題がある。例えば、特開平11-055503号公報に開示された手法では、色成分が多く含まれて

3

いるテキストなどはCG画像と認識できないことや、最近傍補間と線形補間の2系統の回路を持つ必要があることや線形補間では自然画部分の変換に関して高画質化要求には応えられない。

【0007】また、特開2001-189850号公報に開示された手法では、キュービックコンボリューション方式の特性が適宜切り換えられているが、キュービックコンボリューション方式はCG画像の補間処理には最適ではないため、高画質化の要求には応えられないという不利益がある。

【0008】本発明は、かかる事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、画像信号の種類について高精度で判別し、当該判別の結果に従って1つの補間処理回路によってそれぞれの画像種類に対応する複数の補間方式を切り換えて画素数変換処理を行うことができ、回路構成の簡素化を実現しながら、高画質化の要求に対応できる画像信号処理装置を提供することにある。

【0009】

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため、本発明の画像信号処理装置は、入力される画像信号に応じて、当該画像信号が自然画の画像信号か、コンピュータによって生成されたコンピュータ画像信号かを判別する画像判別手段と、上記画像判別手段の判別結果に応じて、所定の補間処理を選択し、選択された補間処理で上記入力画像信号に対して処理を行い、画素数変換を行う補間処理手段とを有する。

【0010】また、本発明では、好適には、上記画像判別手段は、上記入力される画像信号の隣接する画素データを用いて所定の演算を行い、当該演算の結果に基づき上記入力される画像信号が自然画の画像信号か、コンピュータ画像信号かについて判別する。

【0011】また、本発明では、好適には、上記画像判別手段は、上記入力される画像信号の隣接する第1、第2、第3及び第4の4つの画素のデータを用いて、上記第1のと第2の画素データの差の絶対値と上記第3と第4の画素データの差の絶対値との和と、上記第2と第3の画素データの差の絶対値との比を算出し、当該算出した比が所定のしきい値との比較結果に基づき、上記入力される画像信号が自然画の画像信号か、コンピュータ画像信号かについて判別する。

【0012】また、本発明では、好適には、上記補間処理手段は、上記画像判別手段の判別結果に基づき、線形補間とキュービック補間とを切り換えて、上記入力される画像信号に対して補間処理を行い、また、上記画像判別手段の判別結果に基づき、最近傍補間とキュービック補間とを切り換えて、上記入力される画像信号に対して補間処理を行う。

【0013】また、本発明では、好適には、上記補間処理手段は、上記画像判別手段の判別結果に基づき、線形補間、最近傍補間とキュービック補間とを切り換えて、

4

上記入力される画像信号に対して補間処理を行う。

【0014】また、本発明では、好適には、上記画像判別手段は、上記入力される画像信号における隣接する画素の輝度を表す輝度データに基づき、上記演算を行い、当該演算結果に基づき上記入力される画像信号を判別する。

【0015】また、本発明では、好適には、上記補間処理手段は、上記輝度データに基づいた判別結果に基づき、補間処理を切り換えて、上記入力される画像信号の色差信号に対して補間処理を行う。

【0016】また、本発明では、好適には、上記画像判別手段は、上記入力される画像信号に対して、水平方向と垂直方向においてそれぞれ上記判別を行う。さらに、上記補間処理手段は、上記水平方向と垂直方向それぞれの判別結果に応じて、水平方向と垂直方向にそれぞれにおいて上記補間処理を行う。

【0017】本発明によれば、画像判別手段によって、入力画像信号における隣接する画素データに基づき、所定の演算を行いその結果に基づき、入力画像信号の種類を判別する。当該判別結果に応じて、補間処理手段は、入力画像信号の種類に適した補間処理方式を適宜切り換えて、補間処理を行い、画素数の変換を行う。これによって、画像信号の種類に適した補間処理方式で補間処理が行われ、画素数変換が行われる。また、補間処理手段は、1つの回路で複数の異なる補間処理を実現できるため、回路構成が簡略化される。

【0018】

【発明の実施の形態】図1は本発明に係る画像信号処理装置の一実施形態を示す構成図である。図示のように、本実施形態の画像処理装置は、垂直用補間回路10、垂直用画像判別回路20、ラインバッファ30-1、30-2、30-3、水平用補間回路50、水平用画像判別回路60、及び画素バッファ70-1、70-2、70-3によって構成されている。以下、本実施形態の画像信号処理装置の各部分回路の構成について説明する。

【0019】垂直用補間回路10は、垂直用画像判別回路20の判別結果を示すフラグ信号FLG_yに従って、垂直方向における最適な補間処理方式を選択し、選択された補間方式に基づいて、入力された垂直方向に隣り合う4つの画素の画素データD_y、B_y、A_y、C_yに対して垂直方向に補間処理を行い、画素数変換を行う。

【0020】垂直用画像判別回路20は、入力された垂直方向に隣り合う4つの画素の画素データD_y、B_y、A_y、C_yに基づき、入力される画像信号S_{in}の種類を判別し、当該判別の結果、画像信号の種類を示すフラグ信号FLG_yを出力する。

【0021】ラインバッファ30-1、30-2及び30-3は、直列に接続されている。これらのラインバッファは、例えば、直列接続されている複数段のシフトレジスタなどによって構成され、それぞれ1ライン分の画

素データを記憶し、記憶されている画素データを入力段から出力段に向けて順次転送する。このため、各ラインバッファの出力段から出力される画素データが、入力段に入力される画素データに対して1ライン分前の画素データとなる。即ち、図1において、ラインバッファ30-3から出力される画素データ C_y は、ラインバッファ30-2から出力される画素データ A_y より1ライン分前の画素データであり、同様に、ラインバッファ30-1から出力される画素データ B_y は、現在入力される画素データ D_y より1ライン分前の画素データである。

【0022】上述した垂直用補間回路10によって垂直方向に補間処理された画素データ D_x が水平用補間回路50、水平用画像判別回路60及び画素バッファ70-1にそれぞれ入力される。

【0023】水平用補間回路50は、水平用画像判別回路60の判別結果を示すフラグ信号 FLG_x に従って、水平方向における最適な補間処理方式を選択し、選択された補間方式に基づいて、入力された水平方向に隣り合う4つの画素の画素データ D_x 、 B_x 、 A_x 、 C_x に対して水平方向補間処理を行い、画素数変換を行う。

【0024】水平用画像判別回路60は、入力された水平方向に隣り合う4つの画素の画素データ D_x 、 B_x 、 A_x 、 C_x に基づき、画像信号の種類を判別し、判別の結果、画像信号の種類を示すフラグ信号 FLG_x を出力する。

【0025】画素バッファ70-1、70-2、70-3は、それぞれ1画素分の画素データを保持するシフトレジスタによって構成されている。これらの画素バッファは直列に接続されて、それぞれ1画素分の画素データを記憶し、記憶されている画素データを次の画素バッファに転送する。このため、各画素バッファから出力される画素データが入力される画素データに対して、時間軸上1つ前の画素の画素データとなる。例えば、画素バッ

$$\frac{|A-B|}{|B-D|+|A-C|} > TH \rightarrow CG$$

$$\frac{|A-B|}{|B-D|+|A-C|} \leq TH \rightarrow \text{自然画} \quad \dots (1)$$

【0030】ここで、式(1)は、次に示す式(2)のように書き換えられるので、割り算処理をせずに画像判別処理を実現可能である。

$$|A-B| - \frac{TH}{2} (|B-D|+|A-C|) > 0 \rightarrow CG$$

$$|A-B| - \frac{TH}{2} (|B-D|+|A-C|) \leq 0 \rightarrow \text{自然画} \quad \dots (2)$$

【0032】図2及び図3は、隣接する4画素分の画素データに基づく画像判別処理の概念を示している。図示のように、隣接する4つの画素D、B、C、Aがそれぞれの画素データに応じた輝度レベルを持っている。判別処理のとき、画素A、B間の輝度レベル差の絶対値 $|A$

ファ70-3から出力される画素データ C_x は、画素バッファ70-2から出力される画素データ A_x より1つ前の画素の画素データであり、同様に、画素バッファ70-1から出力される画素データ B_x は、入力画素データ D_x に比べて、1つ前の画素の画素データとなる。

【0026】次に、本実施形態の画像信号処理装置における画像判別処理及び画像補間処理について説明する。

【0027】画像判別処理

まず、画像信号の判別処理について説明する。判別処理は、入力される画像信号がコンピュータ画像信号であるか、自然画の画像信号であるかについて判別する。判別処理はそれぞれ垂直と水平方向において行われる。垂直方向の判別は、図1に示す垂直用画像判別回路20によって行われ、水平方向の判別は、水平用画像判別回路60によって行われる。なお、垂直と水平方向の判別処理は、ほぼ同じであるので、以下、特に垂直または水平の処理を区別せず、入力される4つの隣接画素の画素データをA、B、C、Dとして、画像判別処理について説明する。

【0028】なお、ここで、4つの隣接画素の画素データが時間軸上C、A、B、Dの順で入力されるとする。画像種類の判別は、隣接する画素の画素データの値（即ち、画素の輝度レベル）に基づいた数値演算で行われる。具体的に、垂直または水平用画像判別回路は、“画素A、B間の輝度レベル差の絶対値”と、“画素B、D間の輝度レベル差の絶対値”と“画素A、C間の輝度レベル差の絶対値”の平均値との比に基づいて行われる。この比が所定のしきい値THを超えると、コンピュータ画像信号と判断し、逆にこの比が上記をしきい値THを超えていないとき、自然画であると判断される。以下の数式は、画像種類の判断に用いられている式である。

【0029】

【数1】

【0031】

【数2】

−B|、そして、画素D、B間及びA、C間の輝度レベル差の絶対値 $|B-D|$ 及び $|A-C|$ がそれぞれ計算され、さらに、画素D、B間及びA、C間の輝度レベル差の絶対値の平均値 $K = (|B-D|+|A-C|)/2$ が算出され、画素A、B間の輝度レベル差の絶対値 $|A$

$A-B$ とこの平均値 K との比 $|A-B|/K$ に基づき、画像信号の種類が判別される。

【0033】なお、上述したように、ここで、“画素 B 、 D 間の輝度レベル差の絶対値”と“画素 A 、 C 間の輝度レベル差の絶対値”の平均値 K は、 $(|B-D| + |A-C|)/2$ で算出されるので、しきい値 TH の取り方により、この平均値演算が不要となる。即ち、画像判別は、隣接する 4 つの画素 D 、 B 、 C 、 A の輝度データに応じて、単に画素 A 、 B 間の輝度レベルの差の絶対値 $|A-B|$ と画素 D 、 B 間と A 、 C 間の輝度レベルの差の絶対値 $|B-D|$ と $|A-C|$ との和 $(|B-D| + |A-C|)$ を用いて行うことができる。

【0034】図 2 に示す画素データの例では、算出された $|A-B|/K$ の値が大きく、例えば、予め与えられたしきい値 TH より大きくなる。このため、当該画像信号が CG 画像信号と判別され、 CG 画像を表すフラグ信号 FLG_y または FLG_x が出力される。一方、図 3 に示す画素データの例では、算出された $|A-B|/K$ の値が小さく、例えば、上記しきい値 TH 以下になる。このため、当該画像信号が自然画の画像信号と判別され、自然画を表すフラグ信号 FLG_y または FLG_x が出力される。

【0035】上述したように、図 1 に示す本実施形態の垂直用画像判別回路 20 と水平用画像判別回路 60 によって、入力される 4 つの隣接画素の画素データに基づき、式 (1) に示す判断方法で画像の種類について判断が行われ、当該判断の結果に応じて、画像の種類を示すフラグ信号 FLG_y 及び FLG_x が生成され、それぞれ垂直用補間回路 10 及び水平用補間回路 50 に出力される。なお、垂直用画像判別回路 20 と水平用画像判別回路 60 において、画素の輝度レベルを示す輝度データに基づき、画像信号の判別を行っているが、補間処理では、これらの判別の結果に応じて画像信号の輝度信号と色差信号の両方に対して補間処理を行う。

【0036】垂直用補間回路 10 及び水平用補間回路 50 は、それぞれ入力されるフラグ信号 FLG_y 及び FLG_x に基づき、画像の種類に応じてその種の画像信号にもっとも適している補間処理方式を選択し、選択された補間方式で補間処理を行い、画素数変換を行う。以下、本実施形態の画像信号処理装置における補間処理について説明する。

【0037】画像補間処理

本実施形態の画像信号処理装置における画像補間処理は、それぞれ垂直と水平方向に行われる。垂直方向の補間処理は、垂直用補間回路 10 によって行われ、水平方向の補間処理は、水平用補間回路 50 によって行われる。これらの補間処理回路は、画像信号の種類に応じて、それぞれ最適化した処理方式を選択して、選択された補間処理方式で補間処理を行う。

【0038】なお、垂直方向及び水平方向の画像補間処

理は、ほぼ同じであるので、以下、特に垂直または水平方向を区別せず、入力される 4 つの隣接画素の画素データを A 、 B 、 C 、 D として、補間処理について説明する。ここで、4 つの隣接画素の画素データが時間軸上 C 、 A 、 B 、 D の順で入力されるとする。

【0039】本実施形態の画像信号処理装置では、補間処理は、最近傍補間、線形補間またはキュービック (*Cubic*) 補間の 3 つの処理方式のうち何れか 1 つを選択して行う。

10 【0040】最近傍補間処理

最近傍補間処理は、求めようとする画素の位置（以下、これを注目点と称する）にもっとも近い画素の輝度レベルを注目点の画素の輝度レベルとする補間方法である。

【0041】図 4 は、最近傍補間処理を示す概念図である。図示のように、注目点 P は隣接する画素 A と B の間に位置する。注目点 P にもっとも近い画素は画素 A である。このため、最近傍補間処理において、注目点 P の輝度レベルを画素 A の輝度レベルに設定される。

20 【0042】線形補間処理

線形補間処理は、注目点に隣接する 2 つまたは 2 つ以上の画素の輝度レベルを用いた線形演算によって注目点の輝度レベルを計算する方式である。図 5 は、線形補間処理を示す概念図である。ここで、例えば、注目点 P の両側にある画素 A と B に基づき、注目点 P の輝度レベルを演算する。図示のように、注目点 P の輝度レベルは、画素 A と B のそれぞれの輝度レベル及び注目点 P の位置に基づいた線形演算で計算される。

【0043】例えば、図 5 において、画素 A と B の距離を 1 として、また注目点 P と画素 A の距離を x ($0 \leq x \leq 1$) とする。このため、注目点 P と画素 B との距離が $(1-x)$ となる。線形補間処理によって求められた注目点 P の輝度レベルは、 $(1-x)A + xB$ となる。

30 【0044】キュービック補間処理

キュービック補間処理は、キュービック関数と呼ばれる補間関数に基づき補間係数 $f(x)$ を算出し、当該補間係数を用いて、注目点 P の輝度レベルを演算する方式である。なお、キュービック補間処理は、例えば、隣接する 4 つの画素の画素データに基づき、注目点の輝度レベルを計算する。

40 【0045】図 6 は、キュービック補間処理に用いられている隣接する画素 D 、 B 、 A 、 C 及び注目点 P の位置関係を示している。図 6 に示すように、隣接する 4 つの画素 D 、 B 、 A 、 C は順次配置されている。注目点 P は、画素 B と A の間にあり、画素 B との距離が x ($0 \leq x \leq 1$) となる。これによって、注目点 P と画素 A との距離が $(1-x)$ 、注目点 P と画素 D との距離が $(1+x)$ 、さらに、注目点と画素 C との距離が $(2-x)$ となる。

50 【0046】キュービック補間処理において、変数 x に対して補間係数 $f(x)$ を次に示す式 (3) によって算

出される。なお、式(3)において、 α は所定の値を取る定数である。

【0047】

【数3】

$$f(x) = \begin{cases} (\alpha+2)|x|^3 - (\alpha+3)|x|^2 + 1 & \dots\dots |x| \leq 1 \\ \alpha(|x|^3 - 5|x|^2 + 8|x| - 4) & \dots\dots 1 < |x| \leq 2 \\ 0 & \dots\dots 2 < |x| \end{cases} \quad (3)$$

【0048】式(3)は、キュービック式とも呼ばれている。式(3)において、 $\alpha = -1$ を例にすると、次式が得られる。

【0049】

【数4】

$$f(x) = \begin{cases} |x|^3 - 2|x|^2 + 1 & \dots\dots |x| \leq 1 \\ -|x|^3 + 5|x|^2 - 8|x| + 4 & \dots\dots 1 < |x| \leq 2 \\ 0 & \dots\dots 2 < |x| \end{cases} \quad (4)$$

【0050】図7は、式(4)に示す補間係数 $f(x)$ の波形を示している。

められる。次式は、 $P(x)$ を計算する演算式を示している。

【0051】キュービック補間処理において、注目点 P の輝度レベル $P(x)$ は、補間係数 $f(x)$ と4つの隣接画素 D, B, A, C のコンボリューションによって求

【0052】

【数5】

$$\begin{aligned} Q(x) &= f(x) \times A + f(1-x) \times B + f(1+x) \times C + f(2-x) \times D \\ &= \{(1-x) \times A + x \times B\} \\ &\quad + (x-x^2) \times [\{(1-x) \times A + x \times B\} - \{(1-x) \times C + x \times D\}] \\ &\quad \dots\dots (5) \end{aligned}$$

【0053】式(5)において、第1項の $(1-x)A + xB$ は、画素 A と B の輝度レベルに対する線形補間の結果であり、さらに、第2項の中括弧には、画素 A と B の線形補間のほか、画素 C と D の線形補間 $(1-x)C + xD$ も含まれている。

“0”として、第1項において変数 x の値に応じて画素 A と B の何れかの輝度レベルを注目点 P の輝度レベル $P(x)$ とすれば、最近傍補間と等価である。これは、次の式によって表される。

【0054】また、式(5)において、その第2項を

【0055】

【数6】

$$Q(x) = \begin{cases} A & : |x| \leq 0.5 \\ B & : 0.5 < |x| \leq 1 \end{cases} \quad \dots\dots (6)$$

【0056】このため、式(5)のみで最近傍補間、線形補間及びキュービック補間($\alpha = -1$)の3つの補間処理を実現できる。例えば、この補間処理の切り換えは、図1に示す垂直用画像判別回路20または水平用画像判別回路60から出力されるフラグ信号 FLG_y または FLG_x に応じて行うことで、処理対象の画像信号にもっとも適している処理方式で補間処理を実現できる。なお、キュービック関数を用いた補間処理において、上述した $\alpha = -1$ のほか、 $\alpha = -0.5$ を用いることもで

108によって構成されている。

【0059】演算回路101は、画素データ A, B 、変数 x と $(1-x)$ 及びフラグ信号 $FLG1$ に基づき、出力信号 $out1, out2$ を生成する。出力信号 $out1$ は、フラグ信号 $FLG1$ によって制御され、画素データ A と B に対して、最近傍補間処理または線形処理によって得られた出力である。最近傍補間処理の場合、 $out1 = A$ または B 、線形処理の場合に、 $out1 = (1-x)A + xB$ 。出力信号 $out2$ は、画素データ A と B に対する線形処理によって得られた出力である。即ち、 $out2 = (1-x)A + xB$ 。

【0057】図8～図10は、上述した補間処理を実現するための補間処理回路の構成例を示す回路図である。なお、図8～図10に示す回路例は、図1に示す垂直用補間回路10または水平用補間回路50の両方に適用可能である。

【0060】演算回路102は、画素データ C, D 、及び変数 x と $(1-x)$ に基づき、出力信号 $out3$ を生成する。なお、出力信号 $out3$ は、画素データ C と D に対する線形処理の結果である。即ち、 $out3 = (1-x)C + xD$ 。

【0058】図8は、補間回路100の構成を示す回路図である。図示のように、補間回路100は、演算回路101、102、選択回路103及び加算回路106、減算回路104、107、109及び乗算回路105、

【0061】減算回路107は、変数 x に対して、 $1-x$ を算出する。乗算回路108は、変数 x の二乗 x^2 を算出する。減算回路109は、変数 x 及び乗算回路10

8から出力される x^2 に基づき、 $x - x^2$ を算出する。

【0062】減算回路104は、演算回路101から出力される画素AとBの線形処理結果と演算回路102から出力される画素CとDの線形処理結果との差を算出する。乗算回路105は、減算回路104の出力信号と減算回路104の出力信号との積を算出する。加算回路106は、乗算回路105の出力信号と演算回路101の出力信号out2とを加算し、加算結果out4を出力する。即ち、加算回路106の出力信号out4は、式

(5)によって与えられるキュービック補間処理の結果である。

【0063】選択回路103は、フラグ信号FLG2に応じて、演算回路101の出力out1または加算回路106の出力out4の何れかを選択して出力する。上述したように、演算回路101の出力out1は、フラグ信号FLG1によって制御され、画素AとBに対する最近傍補間処理または線形補間処理の結果である。このため、図8に示す補間回路100は、フラグ信号FLG1とFLG2に応じて、入力される隣り合う4つの画素信号A、B、C、Dに対して、最近傍補間、線形補間及びキュービック補間の何れかの処理を行うことができる。

【0064】図9は、演算回路101の構成例を示し、図10は、演算回路102の構成例を示している。以下、図9と図10を参照しつつ、演算回路101及び102の構成について説明する。

【0065】図9に示すように、演算回路101は、乗算回路111、112、加算回路113、選択回路114、115及び比較回路116によって構成されている。

【0066】乗算回路111は、画素データAと変数 $1-x$ との積を算出し、加算回路113に出力する。乗算回路112は、画素データBと変数 x との積を算出し、加算回路113に出力する。加算回路113は、乗算回路111と112の演算結果を加算し、選択回路115に出力する。即ち、加算回路113の出力は、画素AとBの線形補間の結果である。

【0067】比較回路116は、変数 x と定数0.5とを比較し、比較結果に応じて、選択制御信号Scを生成し、選択回路114に出力する。選択回路114は、比較回路116からの選択制御信号Scに応じて、画素データAまたはBの何れかを選択し、選択回路115に出力する。

【0068】比較回路116と選択回路114によって、最近傍補間処理が行われる。ここで、例えば、変数 x は、図5に示すように、画素Aと注目点Pとの距離を示しているとする。画素AとBの距離は1であるとする。変数 x が0.5より大きい場合、画素Aが注目点Pにもっとも近く、最近傍補間の結果として画素Aが選択される。逆に、変数 x が0.5を超えていない場合、画

素Bが注目点Pにもっとも近く、最近傍補間の結果として画素Bが選択される。

【0069】選択回路115は、フラグ信号FLGに応じて、選択回路114の出力または加算回路113の出力信号の何れかを選択して出力する。フラグ信号FLGに応じて、選択回路114の出力信号が選択されると、出力out1は画素AとBに対する最近傍補間の結果となる。逆に、加算回路113の出力信号が選択されると、出力out1は画素AとBに対する線形補間の結果となる。一方、出力out2は、加算回路113の出力、即ち、画素AとBに対する線形補間の結果である。

【0070】次に、演算回路102について説明する。図10に示すように、演算回路102は、乗算回路121、122及び加算回路123によって構成されている。

【0071】乗算回路121は、画素データCと変数 $1-x$ との積を算出し、加算回路123に出力する。乗算回路122は、画素データDと変数 x との積を算出し、加算回路123に出力する。加算回路123は、乗算回路121と122の演算結果を加算して、その結果を信号out3として出力する。即ち、加算回路123の出力out3は、画素CとDの線形補間の結果である。

【0072】以上説明したように、本実施形態の補間回路100は、演算回路101と102の出力信号に基づき、さらに、フラグ信号FLG1とFLG2に応じて、隣接する4つの画素A、B、C、Dに対して、最近傍補間、線形補間またはキュービック補間処理のうち、何れか1つを選択して補間処理を行い、その結果を出力する。演算回路101によって、入力画像信号に対して最近傍補間または線形補間が施され、補間処理の結果として信号out1が出力される。ここで、最近傍補間または線形補間は、フラグ信号FLG1によって指定される。一方、演算回路101から出力される画素A、Bに対する線形補間の結果及び演算回路102から出力される画素C、Dに対する線形補間の結果に基づき、キュービック補間処理が行われ、その結果として信号out4が出力される。

【0073】選択回路103によって、フラグ信号FLG2に応じて、演算回路101の出力信号out1とキュービック補間処理の結果out4の何れかが選択される。このため、図8に示す補間回路1つで、最近傍補間、線形補間またはキュービックの何れかを選択して実施することができる。

【0074】本実施形態の補間処理回路100は、図1に示す画像信号処理装置にある垂直用補間処理回路10及び水平用補間回路50の両方に適用可能である。このため、本実施形態の画像信号処理装置は、入力画像信号の種類を自動的に判別し、判別の結果に基づき、最適な補間処理で画像信号を補間し、画素数の変換を行うことが可能である。

【0075】

【発明の効果】以上説明したように、本発明の画像信号処理装置によれば、画像信号の種類を自動的に判別することができ、判別の結果に従って画像信号に対して補間処理方式を適宜切り換えて補間処理を行い、画素数変換を行うことができる。また、本発明によれば、簡単な処理回路によって複数の補間処理を実現することができ、画像信号処理装置の回路構成を簡素化しながら、高画質化の要求に対応することができる利点がある。

【図面の簡単な説明】


【図1】本発明に係る画像信号処理装置の一実施形態を示す構成図である。

【図2】隣接する4画素分の画素データに基づく画像判別処理を示す概念図である。


【図3】隣接する4画素分の画素データに基づく画像判別処理を示す概念図である。

【図4】最近傍補間処理を示す概念図である。


【図2】



【図3】




【図4】




【図9】


【図5】



【図6】



【図10】



【図5】線形補間処理を示す概念図である。

【図6】キュービック補間処理に用いられる隣接4画素及び注目点の位置関係を示す図である。

【図7】キュービック補間処理に用いられる補間関数の波形を示す波形図である。

【図8】補間処理回路の一構成例を示す回路図である。


【図9】補間処理回路を構成する演算回路の一構成例を示す回路図である。

【図10】補間処理回路を構成する他の演算回路の一構成例を示す回路図である。


【符号の説明】

10…垂直用補間回路、20…垂直用画像判別回路、30-1, 30-2, 30-3…ラインバッファ、50…水平用補間回路、60…水平用画像判別回路、70-1, 70-2, 70-3…画素バッファ、100…補間回路、101, 102…演算回路。


101




【図1】



【図 7】



【図 8】



フロントページの続き

Fターム(参考) 5B057 BA30 CA01 CA02 CA06 CA08
 CA12 CA16 CD06 CH08 CH18
 5C076 AA21 AA22 AA27 BA05 BB25
 CA10
 5C077 LL19 PP20 PP28 PP47 PP48
 PP68 PQ20 RR11 RR19